

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA			
Ime i zaštitni znak isporučioca	PROSTO		
Adresa isporučioca	Elementa d.o.o. 024-686-270 24000 Subotica, , Srbija, Jovana Mikića 56		
Identifikaciona oznaka modela	LMIS001W-G9/5-DIM		
Vrsta izvora svetlosti			
Upotrebljena rasvetna tehnologija	LED	Neusmereni ili usmereni:	NDLS
Izvori svetlosti sa podnožjem (ili drugi električni interfejs)	G9		
Napajan ili nenapajan iz mreže:	MLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	-
Izvor svetlosti sa podesivom bojom:	Ne	Ovojnica:	Ne
Izvor svetlosti visoke luminacije:	Ne		
Zaštita od blještanja:	-	Prigušiv:	Samo sa posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svetlosti
Opšti parametri proizvoda			
Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h), zaokraženo naviše na najbliži ceo broj	5.00	Klasa energetske efikasnosti	F
Korisni svetlosni fluks (Φ_{use}), sa naznakom da li se odnosi na fluks u sferi (360°), u širokoj kupi (120°) ili u uskoj kupi (90°)	500 u sferi (360°)	Korelisana temperatura boje, zaokružena na najbližih 100 K, ili raspon korelisanih temperatura boje, zaokruženih na najbližih 100 K, koji se može podesiti	6500
Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W;	5.00	Snaga u stanju pri pravnosti (P_{sb}), izražena u W i zaokružena na drugu decimalu	0.00
Snaga u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svetlosti, izražena u W i zaokružena na drugu decimalu.	-	Indeks reprodukcije boje, zaokružen na najbliži ceo broj, ili niz vrednosti za indeks reprodukcije boje koja može da se postavi;	80

Spoljašnje dimenzije bez posebnih predspojnih uređaja, delova za upravljanje rasvetom i nerasvetnih delova, ako postoji (mm);	Visina	55	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju; [grafika]
	Širina	19	
	Dubina	19	
Izjava o ekvivalentnoj snazi ^(a)	-	Ako da, ekvivalentna snaga (W)	-
		Koordinate hromatskog dijagrama (x i y)	x=0.313 y=0.337
Parametri za usmerene izvore svetlosti			
Najveća jačina svetla (cd)	-	Ugao snopa svetlosti izražen u stepenima ili raspon uglova snopa svetlosti koji se mogu postaviti	-
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti			
Indeks reprodukcije boje R9	4	Faktor preživljavanja	1.00
Faktor održavanja svetlosnog fluksa (LLMF)		0.95	
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti napajane iz mreže			
Faktor faznog pomaka ($\cos \phi_1$)	0.90	Postojanost boje u koracima MacAdam elipsama	5
Izjava da LED izvor svetlosti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima. ^(b)	-	Ako je odgovor da, tvrdnja o zameni (W)	-
Merna vrednost za treperenje (Pst LM)	0.10	Merna vrednost za stroboskopski efekat (SVM)	0.10

(a),“-”: nije primjenjivo;

(b),“-”: nije primjenjivo;

